



Green-GO WPX WallpanelX

Die Flexible Flunder



Digitale Interkom

Eine klare Sprachübertragung wird gepaart mit Ruf- und Lichtzeichen um Ihre Kommunikation zu revolutionieren.



Flexibel im Einsatz

Es wird keine zentrale Master- oder Matrix-Station benötigt. Zwei beliebige Green-GO Geräte bilden bereits ein Interkom-System.



PoE (IP) Netzwerk

Kommunizieren Sie latenzarm über ein TCP/IP Netzwerk. Die Spannungsversorgung erfolgt mit PoE über ein Netzwerkkabel.



32 Kanäle

Allen Usern stehen 32 Kanäle zur aktiven Kommunikation zur Verfügung. Unterstützt werden Sprache, Text, Licht- und Rufzeichen.



3 passive Kanäle

Die Green-GO Engine stellt jedem User drei passive Kanäle für einen Programmton und zwei Kanäle für Ansagen zur Verfügung.



Das Green-GO WPX WallpanelX ermöglicht über den XLR4M Anschluss eine Kommunikation auf drei Kanälen zu einzelnen Usern oder Gruppen.

Das WallpanelX erlaubt dank einer zweiten, unabhängigen Green-GO Engine die Ausgabe eines separaten Audiosignals wie z.B. einem Programmton über den integrierten oder die optionalen Lautsprecher.

Display	2,2" TFT Farbdisplay
Bedienelemente	3 x Funktionstasten, 1 x Klick-Encoder
Anschlüsse	1 x Neutrik XLR4M, 1 x RJ45 Ethernet (intern), 1 x 2-Pin Lautsprecher Anschluss (intern)
Stromversorgung	Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
Abmaße	81 x 150 x 30 mm
Gewicht	480 g

OPTIONAL ERHÄLTlich:



GGO-HSA05 Telefon Handset



Beyerdynamic DT 280

Rufen Sie uns an, um Ihr persönliches Angebot zu erhalten: +49 2331 691 50 692.

