

Begeisterung für Licht. Leidenschaft für Bühnentechnik

fiRSTstage Motorsteuerung MC-12D



MC-12D - 12 kanalige Version 527-5086-0400

MC-8D - 8 kanalige Version 527-5086-0401

Keyfeatures

- Direktsteuerung für Elektrokettensysteme
- robustes 19" Metallgehäuse 6HE
- geschützte Kippschalter zur Anwahl der Fahrtrichtung mit Fahrtrichtungsanzeige
- automatische Phasenkorrektur / Phasenüberwachung
- Phasenanzeige
- Go-Taster beleuchtet
- Industriequalität aller Komponenten
- Gruppenabschaltung
- E-Stop-System (überwacht)
- 2 Set Point Eingänge 4 pol mit Statusanzeige
- Not-Halt Taster mit Indikator
- Reset-Taster (Selbstprüfung) beleuchtet
- Anschluss für optionale Fernbedienung, linkbar 5 pol
- Motorabgänge 16 pol Multipin
- Leitungsschutzschalter C10 für je zwei Ausgänge
- Zuleitung 32 A CEE 1,5 m
- RCD 30 mA
- 2 Schukosteckdosen rückseitig

optionale Ausstattung für fiRSTstage Motorsteuerung MC-xD Serie:

- Hauptschalter abschließbar- 527-5086-0427
- Motorschutzschalter - 527-5086-0428

ZUBEHÖR

Digitale Kabelfernbedienung für fiRSTstage Motorsteuerung MC-xD Serie

CR-12D - 12 kanalige Version - 527-5086-0410

CR-8D - 8 kanalige Version - 527-5086-411

- geschützte Kippschalter zur Anwahl der Fahrtrichtung mit Fahrtrichtungsanzeige
- Go-Taster beleuchtet
- Not-Halt Taster mit Indikator
- E-Stop-System mit automatischer Resetfunktion
- kompaktes und robustes Aluminiumgehäuse
- Anschluß über 5 pol Neutriksteckverbindung

Digitale Kabelfernbedienung für fiRSTstage Motorsteuerung MC-xD Serie

CR-1D - Go - Version - 527-5086-0413

- Go-Taster beleuchtet
- Not-Halt Taster mit Indikator
- E-Stop-System mit automatischer Resetfunktion
- kompaktes und robustes Aluminiumgehäuse
- Anschluß über 5 pol Neutriksteckverbindung

Link Kabel für fiRSTstage Motorsteuerung MC-xD Serie

- Länge 1 m, für MC-12D, MC-8D und Kabelfernbedienung 527-5086-0420
- Länge 5 m, für MC-12D, MC-8D und Kabelfernbedienung 527-5086-0421
- Länge 10 m, für MC-12D, MC-8D und Kabelfernbedienung 527-5086-0422
- Länge 25 m, für MC-12D, MC-8D und Kabelfernbedienung 527-5086-0425